

MEHR ALS NUR WÄRME



PRODUKTÜBERSICHT



STANDARD HEIZUNGEN

PRAKTISCH UND SICHER



MODELLE:

Modell	Abmessungen (mm)	Beheizte Raumgröße (m ² / m ³)	Leistung (Watt +/-5%)	Gewicht (kg)
ISH 250	400x560x12	5-8 / bis 20	250	5,0
ISH 450	700x560x12	8-10 / bis 25	450	6,0
ISH 600	950x560x12	9-12 / bis 31	500	7,5
ISH 750	1130x560x12	13-15 / bis 39	750	9,0

GRÖßEN:



FARBVARIANTEN:



Weiß



RAL



Bildmotiv



OPTIONAL:

Auch mit eingebautem programmierbarem Thermostat erhältlich. Damit können Sie die Wärme individuell regulieren und zeitlich programmieren.

BADHEIZUNGEN


UMWELTSCHONEND UND GESUND



MODELLE:

Modell	Abmessungen (mm)	Beheizte Raumgröße (m ² / m ³)	Leistung (Watt +/-5%)	Gewicht (kg)
GHT 5070	500x700x8	4-7 / bis 20	400	7,5
GHT 5010	500x1000x8	6-10 / bis 25	500	8,5
GHT 6012	600x1200x8	7-11 / bis 28	800	12,0

GRÖßEN:



FARBVARIANTEN:



Schwarz



Weiß



Spiegel



RAL



Bildmotiv



OPTIONAL:

Auch mit eingebautem programmierbarem Thermostat erhältlich. Damit können Sie die Wärme individuell regulieren und zeitlich programmieren.

GLASHEIZUNGEN

WIRTSCHAFTLICH UND EFFIZIENT



FARBVARIANTEN:



Schwarz



Weiß



Spiegel



RAL









Bildmotiv



MODELLE:

Modell	Abmessungen (mm)	Beheizte Raumgröße (m ² / m ³)	Leistung (Watt +/-5%)	Gewicht (kg)
IGH 5070	500x700x8	7-9 / bis 25	400	6,5
IGH 6060	600x600x8	7-9 / bis 25	400	6,5
IGH 4080	400x800x8	6-8 / bis 22	350	6,0
IGH 4010	400x1000x8	7-9 / bis 25	420	6,5
IGH 4012	400x1200x8	9-11 / bis 29	500	7,5
IGH 5010	500x1000x8	9-11 / bis 29	500	7,5
IGH 6012	600x1200x8	13-16 / bis 41	800	11,0

GRÖßEN:



OPTIONAL:

Auch mit eingebautem programmierbarem Thermostat erhältlich. Damit können Sie die Wärme individuell regulieren und zeitlich programmieren.

INFRAROTSTRAHLER FÜR PRIVATHAUSHALT

LANGLEBIG UND PREISWERT



MODELLE:

Modell	Abmessungen (mm)	Beheizte Raumgröße (m ² / m ³)	Einbauhöhe (m)	Leistung (Watt +/-5%)	Gewicht (kg)
B 600	1000x160x40	5-8 / bis 20	2,0-2,7	600	4,5
B 1000	1500x160x40	9-12 / bis 35	2,3-3,0	1000	6,0
B 1350	1500x160x40	11-15 / bis 40	2,5-3,5	1350	6,0

FARBVARIANTEN:



Weiß



Schwarz



RAL

GRÖßEN:

1000x160

1500x160

1500x160

INFRAROTSTRAHLER FÜR INDUSTRIE

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION



MODELLE:

Modell	Abmessungen (mm)	Beheizte Raumgröße (m ² / m ³)	Einbauhöhe (m)	Leistung (Watt +/-5%)	Gewicht (kg)
P 2000	1200x270x72	19-23 / bis 70	3,5-5,5	2000	12,0
P 3000	1200x436x72	28-35 / bis 100	3,5-8,0	3000	19,0
P 4000	1540x436x72	11-15 / bis 140	4,0-12,0	4000	19,0

FARBVARIANTEN:



Weiß



Schwarz



RAL

GRÖßEN:

1200x270

1200x436

1540x436

THERMOSTATE

SMART



FARBVARIANTEN: MODELLE:



	TEMPO™ DIGITAL THERMOSTAT	3 E DESIGN THERMOSTAT	4 E DESIGN THERMOSTAT
Max. geschaltete last	16A (Ohmsche Last), 1A (Induktive Last)	16A (Ohmsche Last), 1A (Induktive Last)	16A (Ohmsche Last), 1A (Induktive Last)
Betriebsspannung	240/230 V; 50Hz	240/230 V; 50 Hz	240/230 V; 50 Hz
Sensortyp	NTC 10°K (enthalten)	NTC 10°K (enthalten)	Luft und Boden/ Umgebungsfühler NTC10K
Displaygröße	45 x 50 mm	2,4	3,5
Schutzgrad	IP20	IP20	IP33
Abmessungen	90 x 113 x 23 mm	90 x 110 x 20 mm	90 x 110 x 18 mm
Programmfunktion	4-Phasen/ 7-Tage-Programm	10-Phasen / 7-Tage-Programm	6-Phasen / 7-Tage-Programm
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

INSTALLATIONSTIEFE

Zur Installation empfehlen wir Hohlraum Dosen

PRÜFZEICHEN
CE, ASTA BEAB

SMARTHOME KOMPATIBEL



ZERTIFIZIERT



VON UNSEREN FACHHÄNDLERN UND INSTALLATEUREN EMPFOHLEN

InfraRed24 GmbH



Tel.: +49 (0) 511 165 815 710

Fax: +49 (0) 511 165 815 719



Email: info@infrared24.com



www.infrared24.com