



TECHNISCHE DATENBLATT

Infrarot Glasheizungen RED AGE Modellreihe: IGH (Infrarot Glas Heizung)

Modelle:	IGH 6012	IGH 6060	IGH 5010	IGH 5070
Beheizte Fläche, m ²	13-16	7-9	9-11	7-9
Leistung, W	800	400	500	400
Aufwärmzeit, min	16-18	16-18	16-18	16-18
Spannung, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Oberflächentemperatur, °C	85 +/-5	85 +/-5	85 +/-5	85 +/-5
Schutzgrad	IP 44 (Anschluss mit Stecker)			
Abmessungen, mm	1200 x 600 x 8	600 x 600 x 8	1000 x 500 x 8	700 x 500 x 8
Vorderseite Material	6 mm ESG Glaskeramik			
Abstand von der Wand, cm	4,0	4,0	4,0	4,0
Gewicht, kg	15,0	7,5	11,9	7,5
Anschlusskabel Länge, m	1,8	1,8	1,8	1,8
Montage	vertikal und horizontal			
Ausführung, Farbe	weiß, schwarz, Spiegel, RAL, Bild			

Modelle:	IGH 4012	IGH 4010	IGH 4080
Beheizte Fläche, m ²	9-11	7-9	6-8
Leistung, W	500	420	350
Aufwärmzeit, min	16-18	16-18	16-18
Spannung, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Oberflächentemperatur, °C	85 +/-5	85 +/-5	85 +/-5
Schutzgrad	IP 44 (Anschluss mit Stecker)		
Abmessungen, mm	1200 x 400 x 8	1000 x 400 x 8	800 x 400 x 8
Vorderseite Material	6 mm ESG Glaskeramik		
Abstand von der Wand, cm	4,0	4,0	4,0
Gewicht, kg	9,8	7,8	6,1
Anschlusskabel Länge, m	1,8	1,8	1,8
Montage	vertikal und horizontal		
Ausführung, Farbe	weiß, schwarz, Spiegel, RAL, Bild		

